

Qualität aus'm Ländle

Unsere Absaugwagen sind das Ergebnis unbedingten Qualitätsbewußtseins, innovativer Technik, jahrelanger Erfahrung und konsequenter Weiterentwicklung bewährter Systeme.

ABSAUGWAGEN AW 300 DL | Druckluft

Typ AW 300 DL:

Länge 1.500 mm, Breite 500 mm

Höhe 1.200 mm

Gewicht mit Zubehör 200 kg

Inhalt 300 l


Große Filterfläche 420 x 970 mm
entspricht 0,4 m²





ABSAUGWAGEN

AW 300 DL | Druckluft



Doppelter Lochblecheinsatz

- 1 St. 5 mm Ø
- 1 St. Feinabschneidung mit 0,5 mm Ø



Muffenhahn 2" zur Behälterreinigung



Stabile Spänerutsche



Zubehör

- 1 St. Ansaugschlauch 2" x 3 m
- 1 St. Entleerschlauch 1 1/4" x 3 m
- 1 St. Druckluftschlauch nW 9 x 8 m
- 1 St. Runddüse IW 50 mm
- 1 St. Runddüse IW 16 mm
- 1 St. Flachdüse 150 mm breit
- 1 St. Späneschieber



Druckluftsauger mit Hochleistungsschalldämpfer

- Luftverbrauch: 900 l/min
- Unterdruck: 0,2 bar
- Optimaler Luftanschluss: 6 bar
- Absaugleistung bei sauberem Filter: 200 l/min
- Entleerpumpe: 230 V, 50 Hz, 3,93 A
- H max. 8,6 m Q min. 100 l/min
- H min. 3,8 m Q max. 250 l/min